

EMA 系列

加热搅拌电加热套

EMA电加热套具有所有EM系列电加热套的标准功能，同时增加了磁搅拌功能。固体搅拌电路安装在底座上，可以为各种容量和粘度提供充分地搅拌能力。搅拌速度调节简便，并可以双方向选择。内置的“自动捕获功能”可以保证搅拌子不会失去位置。

磁搅拌

搅拌速度是双向的，调节简便，同时还增加了磁子自动捕获功能。有时，搅拌子的磁耦合会暂时中断，或搅拌动作会暂时失去，这时需要重新激活搅拌，只要降低搅拌速度，并打开磁子自动捕获功能，正常的搅拌动作就可以在需要的搅拌速度下开始。

50-250ml订货信息

尺寸(d×w×h),mm	260×175×133
运输重量, kg	1.73

型号	容量	电源
EMA0050/CE	50ml	230V 50/60Hz, 80W
EMA0050/CEX1	50ml	115V 50/60Hz, 96W
EMA0050/CEX6*	50ml	230V 50/60Hz, 80W
EMA0100/CE	100ml	230V 50/60Hz, 80W
EMA0100/CEX1	100ml	115V 50/60Hz, 96W
EMA0100/CEX6*	100ml	230V 50/60Hz, 80W
EMA0250/CE	250ml	230V 50/60Hz, 170W
EMA0250/CEX1	250ml	115V 50/60Hz, 210W
EMA0250/CEX6*	250ml	230V 50/60Hz, 170W

500-1000ml订货信息

尺寸(d×w×h),mm	310×238×157
运输重量, kg	2.75

型号	容量	电源
EMA0500/CE	500ml	230V 50/60Hz, 220W
EMA0500/CEX1	500ml	115V 50/60Hz, 270W
EMA0500/CEX6*	500ml	230V 50/60Hz, 220W
EMA1000/CE	1000ml	230V 50/60Hz, 320W
EMA1000/CEX1	1000ml	115V 50/60Hz, 400W
EMA1000/CEX6*	1000ml	230V 50/60Hz, 320W

2000ml订货信息

尺寸(d×w×h),mm	400×350×197
运输重量, kg	5.68

型号	容量	电源
EMA2000/CE	2000ml	230V 50/60Hz, 520W
EMA2000/CEX1	2000ml	115V 50/60Hz, 670W
EMA2000/CEX6*	2000ml	230V 50/60Hz, 520W

特点

- 适合的圆底烧瓶容量在50ml-2000ml之间
- 双向搅拌，速度可达520rpm
- 自动捕获磁搅拌子功能，简单重新激活搅拌
- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- 配有电源和加热指示灯
- 可更换独立加热盘
- 化学防腐聚丙烯外壳
- 接地保护屏和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击



EMA Series