

EM 系列

电加热套

EM系列电加热套特别的是它拥有耐用、防化学腐蚀的聚丙烯塑料外壳，使液体溅出的腐蚀破坏降到最低。他拥有最大的热传导，却将烧瓶破损带来的风险降到最低。

耐用且经济

EM系列电加热套设计简洁、灵活和易用，它可以成为您一个理想的加热应用工作台。所有EM系列电加热套都有内置能量调节器，及电源和加热指示灯。所有电加热套都可以附加支撑杆，同时内置接地防护屏、双保险管等安全装置。大容量的型号有多个加热元件，以建立一个更均匀和直接的加热环境。

50-250ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm 260×175×127
运输重量, kg 0.78

型号	容量	电源
EM0050/CE	50ml	230V 50/60Hz, 60W
EM0050/CEX1	50ml	115V 50/60Hz, 70W
EM0050/CEX6*	50ml	230V 50/60Hz, 60W
EM0100/CE	100ml	230V 50/60Hz, 60W
EM0100/CEX1	100ml	115V 50/60Hz, 70W
EM0100/CEX6*	100ml	230V 50/60Hz, 60W
EM0250/CE	250ml	230V 50/60Hz, 150W
EM0250/CEX1	250ml	115V 50/60Hz, 150W
EM0250/CEX6*	250ml	230V 50/60Hz, 150W

500-1000ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm 310×238×145
运输重量, kg 1.25

型号	容量	电源
EM0500/CE	500ml	230V 50/60Hz, 200W
EM0500/CEX1	500ml	115V 50/60Hz, 200W
EM0500/CEX6*	500ml	230V 50/60Hz, 200W
EM1000/CE	1000ml	230V 50/60Hz, 300W
EM1000/CEX1	1000ml	115V 50/60Hz, 300W
EM1000/CEX6*	1000ml	230V 50/60Hz, 300W

特点

- "Cool-to-the-touch"凉外壳技术
- 加热元件温度可达450°C
- 内置功率调节器
- EME5000/CE有两个加热元件
- 可更换独立加热盘
- 配有电源和加热指示灯
- 化学防腐聚丙烯外壳
- 接地保护屏和双保险管等更多安全措施
- 液体溅出时可自动断电，保护用户免受电击
- 适合13cm直径支撑杆的固定夹



EM Series

2000-5000ml订货信息

尺寸(d ×w×h),mm 400×350×190
 运输重量, kg 2.58

型号	容量	电源
EM2000/CE	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
EM2000/CEX1	2000ml	115V 50/60Hz, 500W
EM2000/CEX6*	2000ml	230V 50/60Hz, 500W
EM3000/CE	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
EM3000/CEX1	3000ml	115V 50/60Hz, 500W
EM3000/CEX6*	3000ml	230V 50/60Hz, 500W
EM5000/CE	5000ml	230V 50/60Hz, 800W
EM5000/CEX1	5000ml	115V 50/60Hz, 800W
EM5000/CEX6*	5000ml	230V 50/60Hz, 800W

*附带EU欧洲插头

Series

with glassware

