

加热磁力搅拌器

型号： US152

特点：

坚硬的陶瓷涂层硅铝合金面板
过热报警指示灯闪烁，指示不能触碰
精确的温度控制，带有 LED 设定刻度指示
紧致节省空间设计



时尚经济和通用性强的加热磁力搅拌器设计，安全并且性能强大。占用空间小，存放简单方便。这款加热板带有微处理控制器，和一个创新的 LED 显示，可设定准确的温度，同时，它还可以与 SCT1 数字控制接触式温度计共同使用，以精确控制样品温度。

只要面板温度超过 50°C，即使已经关机并切断电源，过热警示灯都会闪烁。强大的磁力和电机使搅拌速度可高达 2000rpm，并能搅拌大体积样品（最高 15L*）。

US152 型号带有一个坚硬的陶瓷涂层铝硅合金面板，热传导性非常好。面板顶部带有一薄层陶瓷涂层以增强它的抗化学腐蚀性。一个 700W 的加热元件使加热非常迅速，并能保证整个面板表面的温度均一性。

两种型号都有预留支撑杆孔，用于安装支撑杆，并配有 2 x 25mm PTFE 涂层搅拌棒。

技术指标

型号	US152
面板材料	陶瓷涂层硅铝合金
面板尺寸, mm	150 x 150
加热区域, mm	150 x 150
加热器功率, Watt	700
最高面板温度, °C	325
搅拌速率	100 - 2000
最大搅拌容量, L*	15
尺寸(w x d x h), mm	172 x 248 x 120
净重, kg	2.9
电源	230V, 50Hz, 750W
IP 等级	32