

低外形搅拌器

搅拌器

低外形搅拌器或者使用内置控制器,或者配合外置远程控制器使用。最大搅拌速度可达 2000rpm,取决于搅拌子类型,容器形状,液体量和溶液粘度。

- 使用Stir Trac技术,确保超强磁耦合
- 适合长时间连续使用,封装符合IP65标准
- 搅拌速度范围从350rpm至2000rpm
- 操作温度0至50℃
- 外壳材料采用玻璃纤维增强树脂
- 建议采用AS645控制器

技术信息

尺寸(d x w x h)

255 x 255x 60mm



内置控制器,所有位置同一速度

货号	型号	位数	容量	描述	重量	电源
PS60040	AS629	1	2L	Stir platform	0.8kg	230V, 50/60Hz, 7W
PS60057	AS639	1	24L	Stir platform	1.9kg	230V, 50/60Hz, 7W
PS60042	AS631	4	1L	Stir platform	2.4kg	230V, 50/60Hz, 28W
PS60043	AS632	5	400ml	Stir platform	2.7kg	230V, 50/60Hz, 35W
PS60044	AS633	9	250ml	Stir platform	3.2kg	230V, 50/60Hz, 63W

远程控制型号-订货信息

远程控制器,所有位置同一速度,配合AS645控制器使用

货号	型号	位数	容量	描述	重量	电源	
PS60062	AS644	1	24L	Stir platform	1.9kg	230V, 50/60Hz, 7W	
PS60030	AS626	4	1L	Stir platform	2.4kg	230V, 50/60Hz, 28W	
PS60032	AS628	5	400ml	Stir platform	2.7kg	230V, 50/60Hz, 35W	
PS60031	AS627	9	250ml	Stir platform	3.2kg	230V, 50/60Hz, 63W	
PS60063	AS645	Remote controller					

