

Undergrad 系列加热板

型号：UC150 和 US150

特点：

坚硬的陶瓷涂层金属铝面板或化学防腐陶瓷面板
过热报警指示灯闪烁，指示不能触碰
精确的温度控制，带有 LED 设定刻度显示
紧致节省空间设计



时尚经济和通用性强的加热板设计，安全并且性能强大。占用空间小，存放简单方便。这款加热板带有微处理控制器，和一个创新的 LED 可设定准确的温度，而不是简单地显示从 1-10 的任意标尺。同时，它还可以与 SCT1 数字式温度控制器共同使用，以精确控制样品温度，而不是简单地控制面板温。

只要面板温度超过 50°C，即使已经关机并切断电源，过热警示灯都会闪烁。

UC150 带有一个抗化学腐蚀性非常好的玻璃陶瓷面板。表面非常容易清洁，并能允许高温以进行快速加热。

US150 型号带有一个坚硬的陶瓷涂层铝硅合金面板，热传导性非常好。面板顶部带有一薄层陶瓷涂层以增强它的抗化学腐蚀性。一个 700W 的加热元件使加热非常迅速，并能保证整个面板表面的温度均一性。

两个型号都有一个预留的支撑杆孔，用于安装支撑杆，因此能进一步节省台面空间。

技术指标

型号	US150	UC150
面板材料	陶瓷涂层铝硅合金	玻璃陶瓷面板
面板尺寸, mm	150 x 150	150 x 150
加热区域, mm	150 x 150	120 x 120
加热器功率, Watt	700	500
最高面板温度, °C	325	450
接触式温度计插口	有	有
尺寸(w x d x h), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
净重, kg	2.2	2.2
电源	230V, 50Hz, 700W	230V, 50Hz, 500W
IP 等级	32	32