

SB162-3

三位加热磁力搅拌器

节省空间，经济适用，带有三位独立加热/搅拌系统，占用空间仅600 x 270mm。

只需一个电源插座，适用于同时对多个样品在相同加热和搅拌条件下的质量控制。

每个加热板带有一个“HOT”高温警示灯。无论加热器是关还是开，只要连接电源，当加热板温度在50℃以上时，“HOT”高温警示灯就会闪烁。加热板材质为坚硬的铝/硅合金，温度均一性极好。强大的磁力和电机使搅拌速度可高达1500rpm，并能搅拌大体积样品(最高15L*)。

标配3根25mm聚四氟乙烯(PTFE)涂层搅拌棒。

技术参数

加热板材料	铝/硅合金
单个加热板尺寸	160 x 160mm
加热功率	3 x 700w
加热板最高温度	325℃
搅拌速度范围	100 ~ 1500rpm
外形尺寸(宽x深x高)	600 x 270 x 110mm
净重	11kg
电源	230V, 50Hz, 2250W
IP等级	32

*为在20L玻璃烧瓶中的水

特点

- 三位独立控制搅拌/加热系统
- 每个加热板带有一个“HOT”高温警示灯
- 强大的磁场提供强有力的磁力搅拌
- 轻松容纳3个2L烧杯



SB162-3

订货信息

产品型号	产品描述
SB162-3	三位加热磁力搅拌器
SR3	支撑杆托
SR1	支撑杆, 600mm x 12mm (直径)